

# ポールにも壁面にも **SIGEN-SP3**

## ■製品概要

- ・SIGEN-SP3はLEDとソーラーパネルがスタイリッシュなボディにオールインワンで構成されており、また壁面にもポールにも取り付けられるため、様々な用途にお使いいただけます。
- ・人感センサーを搭載しており、バッテリーを効率的に節約します。
- ・日没から日の出まで20%（2W）で点灯、人感センサー感知時100%（10W）で点灯



LED



ソーラーパネル



アクセサリ

Come from nature, Light up the future.  
～自然の力で未来を明るく～



## ■製品仕様

仕様	型式	SIGEN-SP3
LED照明	明るさ	1000LM
	消費電力	10w(最大)
	LED照明寿命	約50000時間 (1日10時間点灯で約14年)
	照明部材質	ABS樹脂
ソーラーパネル	定格出力	8W
	タイプ	多結晶シリコン
	表面仕様	完全防水仕様 (強化ガラス)
	期待寿命	25年
バッテリー	タイプ	リチウムイオン
	蓄電容量	38.4Wh(6.4V/6Ah)
	期待寿命	約5~6年
システム	点灯モード	日没から日の出まで20% (2W) で点灯 人感センサー感知時100% (10W) で点灯
	無日照保証	約2~3日 (バッテリー満充電時)
本体 (照明・パネル一体型)	寸法	380×210×140mm
	重量	約2Kg
	防塵・防雨	IP65
設置環境	使用可能環境度	充電：0°C~45°C、放電：-20°C~60°C
	日照時間	平均5時間以上/日
	推奨設置間隔	5~6m
保証期間		1年

### ※SIGEN-SP3-P ポール仕様

ポール	材質	アルミニウム合金
	寸法 (3段ポール)	上段：855mm (径58mm) 中段：1195mm (径80mm) 下段：800mm (径110mm)

※仕様や設定につきましては技術の進歩などに伴い、予告なく変更する場合がございます。

※日照条件やご使用の環境により、点灯時間が短くなる場合がございます。

※各期待寿命、及び無日照保証 (雨天・曇天時の点灯日数) はあくまでも目安であり、ご使用の環境や設定により前後する場合がございます。予めご了承ください。

## ■操作方法



1. 本体の電源を入れる前に、ソーラーパネル面を太陽光の当たる場所に置き、充電を行ってください。
2. 電源ボタンを押して本体を起動します。この時、ソーラーパネル面を床に伏せたり、周囲が暗い場合は照明が点灯します。
3. 付属のアクセサリで壁面またはポールに取り付けば設置完了です。
4. 一度、本体の電源を入れるとその後は自動で日没とともに点灯し、日の出とともに消灯します。